



Section 8

Version 01_3

Supplément 5 – Base Kubicek

Approbation EASA

A propos de ce document

Ce supplément doit être présent avec le manuel de vol à la section VIII options et suppléments. Les informations contenues dans ce document complètent ou en cas de conflit remplacent les informations du Manuel de vol.

Toutes informations de limitation, procédures et données de performances non contenues dans ce document sont présent dans le manuel de vol.

Les composants listés dans ces suppléments ont été individuellement approuvé par la certification de type EASA.BA.003

Compatibilités

Les éléments suivants sont compatibles avec les enveloppes Chaize selon le tableau suivant.

Date	09/02/2020
Approbation	BCM
Evolution	1_1 ajout du modèle CS5000 F24
Evolution	1_2 ajout du modèle CS5500 F24
Evolution	1_3 correction suite à l'ajout des modèles CS2500F24 et JZ45F24



Section 8

Version 01_3

Supplément 5 – Base Kubicek

➤ Nacelles

	< 2000m3	2000m3-2200m3	2200m3-3000m3	3000m3-3600m3	3600m3-4000m3	4500m3	5000m3-5500m3
K7	X	---	---	---	---	---	---
K10	X	X	X	---	---	---	---
K11	---	X	X	X	---	---	---
K12	---	X	X	---	---	---	---
K12A	---	X	X	---	X	---	---
K13	---	X	X	X	X	---	---
K13S	X	X	X	X	X	X	---
K15	---	---	X	X	X	X	---
K16	---	---	X	X	X	X	---
K17	---	---	X	X	X	X	---
K18	---	---	X	X	X	X	X
K22	---	---	X	X	X	X	X
K25P	---	---	---	X	X	X	X
K28T	---	---	---	X	X	X	X
K32T	---	---	---	---	X	X	X
K40	---	---	---	---	---	X	X
K50	---	---	---	---	---	X	X
K55	---	---	---	---	---	X	X

➤ Bruleurs

	< 2000m3	2000m3-2200m3	2200m3-3000m3	3000m3-3600m3	3600m3-4500m3	5000m3-5500m3
Ignis						
Double	X	X	X	X	X	X
Triple	---	---	---	---	X	X
Quad	---	---	---	---	---	---

Limitations

Dans tous les cas se référer au manuel de vol Kubicek pour les limitations d'utilisation et de masse.

L'ensemble est limité par la limitation la plus contraignante de la nacelle ou de l'enveloppe.

➤ Nombre de passager

Date	09/02/2020
Approbation	BCM
Evolution	1_1 ajout du modèle CS5000 F24
Evolution	1_2 ajout du modèle CS5500 F24
Evolution	1_3 correction suite à l'ajout des modèles CS2500F24 et JZ45F24



Section 8

Version 01_3

Supplément 5 – Base Kubicek

En plus des limitations spécifiées dans le manuel de vol, les éléments suivants doivent être pris en compte. Ces éléments se basent sur un poids moyen de passager de 77Kg.

Les passagers doivent disposer à minima de 0,25M² de surface au sol.

Chaque cylindre occupe 0,15M² et doit être déduit de la surface totale utilisable.

➤ **Compatibilité des cadres de charge.**

Les cadres de charges avec 4 points d'attache de dimension comprise entre 55 et 75 cm de largeur et entre 55 et 75 cm de longueur sont acceptés et compatible avec les enveloppes Chaize.

Pour les Enveloppes de volume supérieur à 3600m³ les cadres de charge rectangulaire de dimensions comprises entre 55 et 90 cm de large par 1 m et 1 m 80 de longueur sont autorisés.

Pour les enveloppes de 5000m³, le cadre de charges rectangulaire doit être compris entre 90 et 110 de large par 90 et 130 de long

Pour les enveloppes de 5500m³, le cadre de charges rectangulaire doit être compris entre 90 et 120 de large par 90 et 200 de long

Tout autre cadre de charge doit faire l'objet d'une confirmation par l'organisme de conception de l'enveloppe.

Date	09/02/2020
Approbation	BCM
Evolution	1_1 ajout du modèle CS5000 F24
Evolution	1_2 ajout du modèle CS5500 F24
Evolution	1_3 correction suite à l'ajout des modèles CS2500F24 et JZ45F24



Section 8

Version 01_3

Supplément 5 – Base Kubicek

Description des éléments

➤ **Bruleur**

Se référer au manuel de vol Kubicek

➤ **Nacelle**

Se référer au manuel de vol Kubicek

➤ **Maintenance**

Se référer au manuel de vol et de maintenance Kubicek

Procédures d'urgence

Aucun changement, Se référer au manuel de vol section III

Procédures Normales

Aucun changement, Se référer au manuel de vol section IV

Date	09/02/2020
Approbation	BCM
Evolution	1_1 ajout du modèle CS5000 F24
Evolution	1_2 ajout du modèle CS5500 F24
Evolution	1_3 correction suite à l'ajout des modèles CS2500F24 et JZ45F24